

## UD-35-Q11-Protect®

De isolerende watervaste  
onderdak- en wandplaat tot 120 mm



### Productomschrijving:

- door en door hydrofoob
- Hoge drukvastheid, robuust
- Lage warmtegeleiding
- Rondom tand en groef
- Damp-open
- Gecertificeerd

### Producteigenschappen:

- Hoogste zomerse hittewering door de hoge warmtecapaciteit
- Nooddak tot 10 weken
- Winddicht en regenveilig > 18° dakhelling
- Onderbreekt warmtebruggen
- Constanter binnenklimaat door vochtabsorberende werking
- Goede geluidsisolatie
- Eenvoudige verwerking met standaard gereedschap
- Versnifvrije verwerking
- Afval te verwerken als houtafval
- Ecologische en milieuvriendelijk

### Toepassingsmogelijkheden

- Toepassingsgebied volgens DIN V 4108-10:  
DADds, DZ, DIds, DEODs; WABds, WH, WIds, WTR
- Wind- en waterdichte afwerking van hellende daken en wanden
- Voor het overbruggen van warmtebruggen
- Dakbeschotplaat voor sporenkappen
- Buitenisolatie achter (houten) Fassades
- Prefab dakelementen
- Prefab zelfdragende daken