

houtFlex® protect

Optimale prijs-kwaliteitverhouding



Productomschrijving:

- Vervaardigd in een droog productieproces
- Driedimensionaal homogeen verweven
- Klembreedten tot 1200 mm
- Buigzaam, flexibel, vormaanpassend
- Damp-open
- Gecertificeerd

Producteigenschappen:

- Optimaal voor het bufferen van koude, hitte, geluid en vocht
- Beste zomerkoelende isolatie vanwege de hoge warmtecapaciteit
- Gelijkmatiger binnenklimaat door vochtabsorptie
- Bouwfysisch veiliger door vochtabsorptie
- Goede winterisolatie
- Goede geluidsisolatie
- Afval gelijk aan houtafval / recyclebaar / composteerbaar
- Ecologisch en milieuvriendelijk
- Eenvoudige verwerking met HOMATHERM isolatiemes, elektrische alligatormes, lint- of cirkelzaag
- Ecologisch en milieuvriendelijk

Toepassingsmogelijkheden

- Toepassingsgebied volgens DIN V 4108-10:
DZ; Didk; WAB; WH; Widk; WTR
- Na-isolatie tussen sporen- en gordingkappen
- Isolatie van metalstud- en houtskeletbouwwanden
- Isolatie van plafonds en tussenvloeren
- Isolatie van de installatiezone
- Isolatie in het Homatherm energie+ gevelisolatiesysteem
- Isolatie in het Homatherm ADD buitendakse isolatiesysteem
- Isolatie van de installatiezone